

Manguera VAC, de vinilo transparente con refuerzo insertado helicoidal negro. Excelente flexibilidad y resistencia para radios cerrados en bombas de achique, pasascos, conducciones de agua salada, etc.

Smooth extra heavy wall vinyl hose. All clear with black helix. Excellent durability, flexibility & bend radius for heavy duty bilges, live well, drain, scupper lines, etc.

Tubo VAC, in vinile trasparente con rinforzo elicoidale nero. Eccellente flessibilità e resistenza nelle pompe di sentina, passascos, passaggio dell'acqua salata etc.

Tube VAC, en vinyle transparent avec renfort hélicoïdal noir. Excellente flexibilité et résistance dans les pompes de cale, les coques traversantes, le passage d'eau salée, etc.



REF	Ø		(m)	
TRI147-0586	16 mm 5/8"	-12°C ➔ 49°C	15	1
TRI147-0346	19 mm 3/4"			
TRI147-1006	25 mm 1"			
TRI147-1186	28 mm 1 1/8"			
TRI147-1146	32 mm 1 1/4"			
TRI147-1126	38 mm 1 1/2"			



Manguera de polietileno corrugado blanco, extremadamente flexible. No recomendada para utilizar bajo la línea de flotación. Para bombas de achique, viveros, etc.

Extremely flexible and tough corrugated polyethylene hose for bilge intake and discharge. Not recommended for below waterline thru-hull connections.

Tubo in polietilene, ondulato bianco, estremamente flessibile. NON utilizzare sotto la linea di galleggiamento. Per pompe sentina, etc.

Tube en polyéthylène ondulé blanc, extrêmement flexible. Pour les pompes de cale, etc.. NE PAS utiliser sous la ligne de flottaison.



REF	Ø		(m)	
TRI120-0586	16 mm 5/8"	-40°C ➔ 93°C	15	1
TRI120-0346	19 mm 3/4"			
TRI120-1186	29 mm 1 1/8"			
TRI120-1146	32 mm 1 1/4"			
TRI120-1126	38 mm 1 1/2"			



ABRAZADERA • CLAMP • FASCETTE • COLLIER

ABRAZADERA ESCAPE INOX • SS EXHAUST CLAMP • FASCETTE SCARICO INOX • COLLIER INOX POUR ECHAPPEMENT

Abrazadera autoapriete de alto rendimiento. Fabricada con alojamiento y banda de 16 mm en acero AISI 304 y arandelas y tornillo de acero inox 410. Reacciona a los cambios de temperatura de los sistemas de escape, aumentando o disminuyendo su propio diámetro según la temperatura de la manguera.

Stainless steel constant torque clamp. 5/8" wide band, liner, housing screw and bellville springs. Automatic adjusting for heat, cold & compression set.

Fascette autoserranti di alto rendimento. Fascetta di 16mm in acciaio inox AISI 304 e rondelle e vite in acciaio inox 410. Reagisce alle variazioni di temperatura del sistema di scarico, aumentando o diminuendo il proprio diametro a seconda della temperatura del tubo di scarico.

Coliers autobloquants hautes performances. Largeur 16 mm en acier inoxydable AISI 304, rondelles et vis en acier inoxydable 410. Réagit aux variations de température du système d'échappement, augmentant ou diminuant son diamètre en fonction de la température du tuyau d'échappement.



REF	MANGUERA HOSE TUBO FLESSIBILE TUYAU Ø
TRI730-1000	25 - 45 mm
TRI730-1140	32 - 54 mm
TRI730-1120	45 - 66 mm
TRI730-2000	57 - 79 mm
TRI730-2120	70 - 92 mm
TRI730-3000	83 - 104 mm
TRI730-3120	96 - 117 mm
TRI730-4000	108 - 130 mm
TRI730-4120	121 - 142 mm
TRI730-5000	134 - 155 mm
TRI730-5120	146 - 168 mm
TRI730-6000	159 - 180 mm
TRI730-8000	210 - 231 mm

