




Interruptores automáticos unipolares de protección con desconexión térmica. Montaje en paneles por brida a presión.

Single pole thermal circuit breaker with push-to-reset tease-free, trip free, snap action mechanism. Threadneck for panel mounting.

Interruttore automatico un polo di protezione con scollamento termico. Montaggio nel pannello tramite flangia a pressione.

1140-G -  Disjoncteur thermique unipolaire à faible encombrement. Fixation par colerette filetée.

REF		
GS11465	4 A	1
GS11466	6 A	1
GS11467	8 A	1
GS11468	10 A	1
GS11469	12 A	1
GS11470	15 A	1
GS11471	16 A	1





Interruptores automáticos unipolares de protección con desconexión térmica. Montaje en paneles por cuello roscado. Accionamiento presión/tracción y capacidad de desconexión elevada.


Single pole high performance thermal circuit breaker with tease-free, trip free, snap action mechanism and push/pull manual action

Interruttore automatico un polo di protezione con scollamento termico. Montaggio nel pannello tramite collo filettato. Azionamento pressione/trazione.



Disjoncteur thermique de puissance unipolaire, à fixation par colerette filetée, à actionnement Poussé-Tiré et pouvoir de coupure élevé.


412

REF		
GS11440	10 A	1
GS11441	20 A	1
GS11442	30 A	1








413

REF		
GS11445	40 A	1
GS11446	50 A	1
GS11447	60 A	1
GS11448	70 A	1




452

REF		
GS11425	70 A	1
GS11426	80 A	1
GS11427	100 A	1



PROTECTOR DE GOMA
TOGGLE BOOT SEALS
CAPPUCCIO IN GOMMA
CAPUCHON EN CAOUTCHOUC

REF	PARA	FOR	PER	POUR	
GS11439	412 - 413 - 452				1





Combinación de interruptor automático de protección e interruptor de maniobra con accionamiento presión/presión, unipolar. .

Aplicaciones típicas para fuentes de alimentación, cargadores, protección de redes de a bordo.
Single pole switch/thermal circuit breaker.

Interruttore automatico di protezione e interruttore di manovra con azionamento pressione/pressione unipolare.

1110
Combinaison entre un disjoncteur thermique et un inter marche/arrêt à actionnement poussé-poussé. Réenclenchement poussé.

REF		
GS11531	5 A	1
GS11532	10 A	1
GS11533	15 A	1

EN 60934 (IEC60934)

