

PRONAUTIC P – **ProMariner™**

Premio a la Innovación IBEX 2010. Con doce perfiles de carga de rendimiento controlados digitalmente, ProNauticP carga, condiciona, mantiene y acondiciona las baterías al mismo tiempo que prolonga la vida útil de la batería y maximiza el rendimiento de energía de reserva de la batería.

2010 IBEX Innovation Award. Boasting twelve digitally-controlled performance charging profiles with finger tip selection, ProNauticP fully charges, conditions, maintains and re-conditions batteries while extending battery life and maximizing battery reserve power performance.

Premio per l'innovazione IBEX 2010. Dotato di dodici profili di carica delle prestazioni a controllo digitale con selezione della punta delle dita, ProNauticP carica, regola, mantiene e ri-condiziona completamente le batterie, prolungando la durata della batteria e ottimizzando le prestazioni della batteria.

Prix de l'innovation IBEX 2010. Doté de douze profils de charge de performance à commande numérique avec sélection du bout des doigts, ProNauticP charge, ajuste, entretient et reconditionne complètement les batteries, prolongeant la durée de vie de la batterie et en maximisant les performances de la réserve de puissance.

REF	AMPERIOS			(mm)		OUT	KG	
PM63110	10A		12V			2	2.26 Kg	1
PM63115	15A	90-265V AC	12V			3	2.26 Kg	1
PM63120	20A	47-63Hz	12V			3	2.26 Kg	1
PM63130	30A		12V			3	2.26 Kg	1
PM63140	40A		12V	256 x 216 x 89	flooded / GEL / AGM	3	2.20 Kg	1
PM63150	50A		12V			3	3.20 Kg	1
PM63151	100A dual		12V			3	3.20 Kg	1
PM63160	60A		12V			3	3.20 Kg	1
PM63170	20A		24V			3	3.20 Kg	1
PM63180	30A		24V			3	3.20 Kg	1

DISPLAY

REF

PM63100

OMNICHARGE 2 – **tbs electronics**

Tres salidas de corriente (programables individualmente)
Ajuste de voltaje independiente a cada salida para diferentes bancos de baterías.
Protegido contra fallos de la batería, alta temperatura, sobrecarga, cortocircuito, voltaje de entrada bajo y polaridad inversa.
Protege la batería de sobrecargas

Three current outputs (individually programmable)
Independent voltage adjustment to each output for different battery banks.
Protected against battery failure, high temperature, overcharging, short circuit, low input voltage and reverse polarity.
Protects the battery from overcharging.

Tre uscite di corrente (programmabili individualmente)
Regolazione indipendente della tensione su ciascuna uscita per diversi banchi di batterie.
Protetto da guasto della batteria, alta temperatura, sovraccarico, cortocircuito, bassa tensione di ingresso e polarità inversa.
Protegge la batteria dal sovraccarico.

Trois sorties courant (programmables individuellement)
Ajustement indépendant de la tension à chaque sortie pour différents parcs de batteries.
Protégé contre les pannes de batterie, les températures élevées, les surcharges, les courts-circuits, les faibles tensions d'entrée et l'inversion de polarité.
Protège la batterie de la surcharge

REF	AMPERIOS			(mm)	CAPACIDAD DE BATERÍA		OUT	KG	
TBS5026202	40A		12 V	295x206x86	80-400Ah	flooded / GEL / AGM	3	3 Kg	1
TBS5026402-1	60A	90-260V AC	12 V	356x206x99	120-600Ah	/ LiFePO4	3	4 Kg	1
TBS5026222	20A	47-63Hz	24 V	295x206x86	50-200Ah	(programable)	3	3 Kg	1
TBS5026422	30A		24 V	356x206x99	70-300Ah	/ custom	3	4 Kg	1

ACCESORIOS • ACCESSORIES • ACCESSORI • ACCESSOIRES

REF

TBS5092130 - USB
TBS5092030 - RS-232

REF

TBS5092230



REF

TBS5095220

