


FLEX LINE

Cabo con funda externa trenzada de poliéster y alma interna de poliéster y polipropileno. Ideal para amarre. No flota.

Rope with external cover in polyester and core in polyester and PP. The rope is soft and durable and sinks in water.

Cima in poliester, all'interno e all'esterno. Ideale per l'ormeggio. Non galleggia.

Corde avec revêtement extérieur en polyester et âme en polyester et PP. La corde est douce et durable et s'enfonce dans l'eau.



POL2219483710		220 m	10 mm	1.600 kg
POL2219482912	POL2210482912	165 m	12 mm	1.900 kg
POL2219482114	POL2210482114	110 m	14 mm	3.000 kg
POL2219481716	POL2210481716	85 m	16 mm	3.800 kg
POL2219482118		110 m	18 mm	4.900 kg



STORM

Cabo de poliester superior (60%) y material elástico (40%), acalabrotado de 3 cordones. Gaza de 40 cm con protector en un extremo.

3 strand mooring rope in polyester superior (60%) and 40% built-in shock absorber. Spliced eye with protector sleeve.

Cima in poliester superiore (60%) e materiale elastico (40%), a 3 lignoli. Gassa da 40cm con impiombatura a mano.

Bout 3 torons (60%) en polyester et (40%) en matière élastique. Noeud de 40 cm avec manchon protecteur. Epissure fait main.



Ref	Ref			
POL3710260612	POL3766260612	12 mm	6 m	1.700 kg
POL3710261012	POL3766261012	12 mm	10 m	1.700 kg
POL3710260614	POL3766260614	14 mm	6 m	2.300 kg
POL3710261014	POL3766261014	14 mm	10 m	2.300 kg
POL3710261514	POL3766261514	14 mm	15 m	2.300 kg
POL3710260616	POL3766260616	16 mm	6 m	2.800 kg
POL3710261016	POL3766261016	16 mm	10 m	2.800 kg
POL3710261516	POL3766261516	16 mm	15 m	2.800 kg



STORMX

Nuestro cabo de amarre StormX es la versión actualizada de nuestro Storm de 3 cabos, que ha ganado varios premios como el mejor de su clase. StormX es una línea de amarre elástica en la que el núcleo es elástico y la cubierta está hecha de seda de poliéster trenzada al 100%. Este cabo de amarre cuenta con la máxima protección UV para durar muchos años a bordo de su embarcación.

Our mooring line StormX is the updated version of our 3-stranded Storm, which has won several best-in-class awards. StormX is an elastic mooring line where the core is elastic and the casing is made of 100% braided polyester silk. This docking line is maximum UV-protected in order to last many years on board your boat.

La nostra cima d'ormeggio StormX è la versione aggiornata della nostra Storm a 3 fili, che ha vinto diversi premi come migliore della categoria. StormX è una cima d'ormeggio elastica in cui l'anima è elastica e l'involucro è realizzato in seta di poliester intrecciata al 100%. Questa cima d'ormeggio ha la massima protezione dai raggi UV per durare molti anni a bordo della vostra barca.

Notre ligne d'amarrage StormX est la version actualisée de notre Storm à 3 brins, qui a remporté plusieurs prix. StormX est une ligne d'amarrage élastique dont l'âme est élastique et l'enveloppe est en soie de polyester tressée à 100%. Cette ligne d'amarrage est protégée au maximum contre les UV afin de durer de nombreuses années à bord de votre bateau.



Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref	Ref			
POL3702270612	POL3705270612	POL3708270612	POL3710270612	POL3725270612	POL3766270612	POL3709270612	12 mm	6 m	1.000 - 2.000 kg
POL3702270614	POL3705270614	POL3708270614	POL3710270614	POL3725270614	POL3766270614	POL3709270614	14 mm	6 m	2.500 - 6.000 kg
POL3702270616	POL3705270616	POL3708270616	POL3710270616	POL3725270616	POL3766270616	POL3709270616	16 mm	6 m	6.000 - 9.000 kg
POL3702270618	POL3705270618	POL3708270618	POL3710270618	POL3725270618	POL3766270618	POL3709270618	18 mm	6 m	9.000 - 12.000 kg
POL3702271012	POL3705271012	POL3708271012	POL3710271012	POL3725271012	POL3766271012	POL3709271012	12 mm	10 m	1.000 - 2.000 kg
POL3702271014	POL3705271014	POL3708271014	POL3710271014	POL3725271014	POL3766271014	POL3709271014	14 mm	10 m	2.500 - 6.000 kg
POL3702271016	POL3705271016	POL3708271016	POL3710271016	POL3725271016	POL3766271016	POL3709271016	16 mm	10 m	6.000 - 9.000 kg
POL3702271018	POL3705271018	POL3708271018	POL3710271018	POL3725271018	POL3766271018	POL3709271018	18 mm	10 m	9.000 - 12.000 kg
POL3702271512	POL3705271512	POL3708271512	POL3710271512	POL3725271512	POL3766271512	POL3709271512	12 mm	15 m	1.000 - 2.000 kg
POL3702271514	POL3705271514	POL3708271514	POL3710271514	POL3725271514	POL3766271514	POL3709271514	14 mm	15 m	2.500 - 6.000 kg
POL3702271516	POL3705271516	POL3708271516	POL3710271516	POL3725271516	POL3766271516	POL3709271516	16 mm	15 m	6.000 - 9.000 kg
POL3702271518	POL3705271518	POL3708271518	POL3710271518	POL3725271518	POL3766271518	POL3709271518	18 mm	15 m	9.000 - 12.000 kg



NEW!