

SOPORTE 90° • 90° BRACKET • SUPPORTO 90° • SUPPORT À 90°


Par de soportes 90° para montaje en el casco o en la tapa.
Con terminales.

Pair of stainless steel mounting brackets with ball pem.

Coppia di supporti 90° per il montaggio nello scafo.
Con terminali.

Paire de supports 90° pour montage dans la coque.
Avec embout male.

REF	
ATTSL50SSP3-7	2



TERMINAL TORNILLO • THREADED STUD • TERMINALE VITE • TERMINAL A VIS

Tornillo-terminal para montaje en el casco o en la tapa.

Stainless steel threaded studs with ball pem.

Terminale vite per il montaggio nello scafo.

Embout male à vis pour montage dans la coque.

REF	
ATTSL69SSBS-1	2

ESCOTILLAS Y PORTILLOS • HATCHES
PASSAUOMO E SPORTELO • HUBLLOT - PORTE D'EQUIPET

ESCOTILLA DE REGISTRO DE ABS • INSPECTION HATCHES IN ABS • PASSAUOMO ISPEZIONE IN ABS • PORTE D'EQUIPET EN ABS


Color blanco.
Cierre hermetico con junta de neopreno.
Puede abrirse 180°.
Bisagras incorporadas en el marco.

White.
Waterthigh with neoprene sealing.
180° opening.


Colore bianco.
Chiusura ermetica con guarnizione in neoprene.
Apertura 180°. Cerniera incorporata all'interno.

Fermeture hermétique avec joint néoprène. Ouverture à 180°. Fermeture incorporée à l'intérieur. Couleur blanche.

REF	H (mm)	L (mm)	h1 (mm)	L1 (mm)
SFRE127037501	270	385	192	291



REF	H (mm)	L (mm)	h1 (mm)	L1 (mm)
SFRE124360701	243	607	168	525
SFRE131544001	315	440	240	358
SFRE135360601	353	606	278	524
SFRE137037501	370	375	295	295
SFRE146051001	460	510	383	436



Resistente a los rayos U.V. Color blanco.
Cierre hermetico con junta de neopreno.
Puede abrirse 180°.
Bisagras incorporadas en el marco.
Puede incorporar cerradura.

Manufactured in ABS, white.
U.V. resistant.
Waterthigh with neoprene sealing. 180° opening.

Resistente ai raggi UV. Colore bianco.
Chiusura ermetica con guarnizione in neoprene.
Apertura 180°. Cerniera incorporata all'interno. Si può aggiungere la serratura.

Résistant aux UV. Couleur blanche.
Fermeture hermétique avec joint néoprène. Ouverture à 180°. Fermeture incorporée à l'intérieur. Un verrou peut être ajouté.

REF	(mm)
GS31250	270 x 370
GS31251	350 x 600

