

CHILLER ON/OFF

- Las unidades trifásicas On-off Chiller son capaces de cubrir las necesidades de megayates de más de 60 metros.
- Capacidad de enfriamiento y calentamiento.
- Tecnología ON/OFF.
- Diseño compacto y modular. La modularidad de nuestras enfriadoras simplifica la instalación a bordo y las operaciones de mantenimiento de la tripulación; Las enfriadoras modulares son particularmente apreciadas en el reacondicionamiento de sistemas antiguos.
- Máximo confort y fiabilidad.



Modelo	MICRO 18	MINI 30	PLUS 45	SUPER 60	SUPER 60	MAXI 120	EXTRA 160	
Ref	FRI600NT	FRI601NT	FRI602NT	FRI603NTQM	FRI603NTLM	FRI604NT	FRI605NT	
Máx. Enfriamiento Capacidad calorífica	18000 BTU/h	32500 BTU/h	45000 BTU/h	60000 BTU/h	60000 BTU/h	120000 BTU/h	160000 BTU/h	
Voltaje • Fase • Ciclo	230 V • 1 fase • 50 Hz						380 V • 3 fases • 50-60 Hz	
Corriente	4,1 A	6,9 A	11,2 A (5,5 A - 3 fases)	17 A (6,5 - 3 fases)	17 A (6,5 - 3 fases)	14,9 A (3 fases)	17,6 A (3 fases)	
Refrigerante R410A	0,5 kg	0,65 kg	0,5 kg	1,3 kg	1,3 kg	2,8 kg	2,8 kg	
Medidas (mm)	A	380	440	510	540	620	670	740
	B	525 (+100 tubos)	540 (+100 tubos)	550 (+100 tubos)	530 (+100 tubos)	700 (+100 tubos)	600 (+100 tubos)	880 (+100 tubos)
	C	290	300	400	470	280	555	540
Peso	33 kg	41 kg	63 kg	72 kg	72 kg	120 kg	135 kg	

TERMOSTATO

Termostato para chiller inverter.
Display remoto ON/OFF, Frío/Calor.
Permite el control básico de la unidad
Chiller de forma remota.

Ref	
FRIDISPCI	1 CHILLER
FRIDISPCI-2	2 CHILLER

